

TEAKDECK PROTECT

Rivestimento Protettivo antimacchia idrorepellente per teak

Teakdeck Protect è un prodotto silanico composto da un'emulsione parzialmente fluorurata, ecologica al 100%, con asciugatura a temperatura ambiente, formulata per applicazioni su superfici in Teak. Offre ottima resistenza alla penetrazione di olio e alcool, ed un'eccezionale idrorepellenza. E' stato sviluppato per proteggere a lungo termine manufatti e superfici in Teak dalle aggressioni ambientali ed atmosferiche ai quali vengono sottoposti. Previene la formazione di muffe, efflorescenze, permette di mantenere a lungo le caratteristiche estetiche del materiale originale. E' un rivestimento protettivo antimacchia, permeabile ai vapori; permette al substrato di traspirare in modo naturale, riducendo il rischio di fessurazioni o danneggiamenti dovuti ai cicli gelo/disgelo.

Teakdeck Protect è conforme a tutte le attuali normative relative all'emissione in atmosfera di composti organici volatili (VOC). NON TOSSICO. Semplice da usare e non modifica il colore del Teak sul quale è stato applicato. Verificare la conformità del risultato in una zona decentrata prima di procedere al trattamento di ampie superfici. Crea un'efficace barriera allo sporco che facilita le operazioni di pulizia ordinaria.

Usi: protezione antimacchia ed idrorepellenza delle superfici in Teak.

Proprietà fisiche:

Aspetto: emulsione opalina

Densità: @ 25 °C: 1,08 g/ml

pH: 8,0

Idrosolubilità: completa

Punto di ebollizione: approx. 100 ° C

Contenuto di ingredienti attivi: 19%

Confezionamento:

Dispenser spray da 500gr.

Fusti da 5Lt.

Fusti da 25Lt.

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso, non diluire con acqua o solventi.

Preparazione della superficie: Pulire accuratamente le superfici prima dell'applicazione. Rimuovere depositi inorganici, calcare, sale, tracce di olio o grassi.

Applicazione: stendere a pennello, spugna o rullo.

Superfici verticali: utilizzare anche un sistema di spruzzatura a bassa pressione, pennello, spugna o rullo. Saturare le superfici. Asciugare eventuali colature per uniformare la copertura. Applicare dal basso verso l'alto.

Superfici orizzontali: saturare con il prodotto applicandolo bagnato -su- bagnato. Utilizzare una quantità di prodotto sufficiente per mantenere inumidite le superfici per almeno 5 minuti. Eliminare eventuali eccessi utilizzando un pennello o assorbire con un panno. Il consumo di prodotto diminuisce dopo ogni applicazione.

"Attenzione un eccessivo numero di applicazioni potrebbe modificare leggermente l'aspetto estetico della superficie."

Successivi trattamenti: può essere opportuno ripetere il trattamento nel tempo per mantenere costante la protezione. Applicare con la medesima procedura seguita in precedenza. Se necessita ravvivare la superficie con carta abrasiva fine per facilitare la penetrazione del prodotto.

Asciugatura: il prodotto è asciutto al tatto in 1-2 ore. Le superfici trattate possono tornare pedonabili nelle successive 12-24 ore. Proteggere le superfici trattate dal contatto diretto con l'acqua fino alla completa asciugatura (24h).

Copertura: circa 13/15 mq./Lt.

La porosità, la struttura e la natura delle superfici influiscono sulla resa del prodotto. Verificare, se possibile, direttamente l'assorbimento della superficie da trattare per ottenere un'esatta valutazione dei quantitativi necessari.

Torna al Sito Web